

標準濾袋訂購說明書

請根據以下 A, B, C, D, E, F 編號原則指定您所需要的濾袋規格

編號原則:	A(材質)	B(孔徑)	C(環口)	D(尺寸)	E(環口型式)	F(車法)
-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------

例: P010P2F-U 說明: **P** **10** **P** **2** **F** **-U**
 PP 聚丙烯 10 Micron 有環口 #2 袋 #F 環 熱熔

A. 材質及物性表

材質	耐溫 (°C)	耐酸	耐鹼
PE 聚酯(滌綸)	135	普通	普通
PO 聚丙烯	90	佳	佳
NMO 單絲尼龍	115	差	佳
PEMO 單絲聚乙烯	90	差	佳

B. 孔徑 (可過濾範圍)

材質	孔徑尺寸 (Micron)
PE 聚酯(滌綸)	0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300
PO 聚丙烯	0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300
NMO 單絲尼龍	1, 5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 220, 330, 380, 400, 425, 515, 660, 700, 800
PEMO 單絲聚乙烯	120, 150, 260, 350, 475, 610, 880, 970, 1400

C. 環口: **P**- 有環口 / **N**- 無環口

D. 尺寸

規格	#1 號袋	#2 號袋	#3 號袋	#4 號袋	#6 號袋
直徑 (inch)	7	7	4	4	6
袋長 (inch)	16	32	9	15	22
表面積 (ft ²)	2.0	4.4	0.5	1.0	2.0
處理流量 (GPM)	0-90	0-200	0-25	0-45	0-90

E. 環口型式:

環口代號	說明
F	PP 塑膠環
G	PP 塑膠環
X100	PP 塑膠環
S	鍍鋅鐵環
SS	#304 不鏽鋼環

F. 加工方式:

車法代號	說明	適用材質	適用環口
-S	完全車縫成型	所有材質	所有環口
-U	完全熱熔成型	PE 聚酯(滌綸), PO 聚丙烯	F, G
-US	袋身熱熔, 環口車縫	PE 聚酯(滌綸), PO 聚丙烯	所有環口



濾傑企業有限公司

TEL: 06-2018865 / FAX: 06-2018880

Web site: www.filterexcellence.com

Filter Excellence E-mail: sales@ftexc.com