

HCF 系列手動清洗過濾器(刮刀式)

濾傑刮刀式手動清洗過濾器採用世界先進水平的楔型濾網(Wedge Wire ;V slot)，以手搖桿驅動刮刀旋轉刮除累積在濾網內的雜質，並可開啟排放閥將被刮落的雜質排出，清洗期間，製程過濾不中斷，不需停機，不需更換耗材或人工開蓋清洗濾網，只需人力驅動搖桿，維護成本極低。

手動清洗過濾器的優點：

1. 連續過濾不中斷
2. 不須開蓋清洗濾網(尤其在雜質量高的流體更見優勢)
3. 適用於雜質量高 1000p. p. m 以下的流體
4. 適用於各種流體及高黏度液體達 10000cps
5. 工作壓力最高可達 15kg/cm²G

連結尺寸方式、材質與濾網過濾精度

進出口尺寸	2" ~8" ;DN50~DN200;(可客製化)
過濾精度	200um~8000um
進出口連接形式	法蘭口 10K;150LB;(可客製化)
本體材質	碳鋼;不鏽鋼;雙相鋼(Duplex); (可客製化)
濾網材質	不鏽鋼;雙相鋼(Duplex);Hastelloy;(可客製化)



適用行業及流體:

適用行業：精細化工、水處理系統、造紙、汽車工業、石油化工、機械加工、塗料等。

適用液體類型：適用性極廣，各種含雜質的液體。

主要過濾作用：去除大顆粒，淨化流體，保護關鍵設備

過濾類型：大顆粒過濾，連續過濾不中斷

選型資料

型號 (Model No)	進出口尺寸 (inch)	過濾面積 (cm ²)	流量 (m ³ /h)	溫度(°C)
A4	2" -4"	1880	10~60	5~200
A6	6"	2512	60~120	
A8	8"	3768	120~250	

